

## Planungshilfe für Kragarmregale

Bitte tragen Sie alle Ihnen vorliegenden Informationen in das Formular ein. Gern fügen Sie Grundrisszeichnungen und Skizzen an. Beachten Sie dass wir Ihre Anfrage bei größtmöglichen Informationen schnell bearbeiten können. Um nicht notwendige Rückfragen zu ersparen füllen Sie das Formular bitte komplett aus.

Neben Kragarmregalen bieten wir Ihnen nahezu alles, was Sie zum Einrichten Ihres Betriebes benötigen. Schauen Sie sich einen Auszug aus unserem Produktportfolio auf unserer Internetseite <http://www.durigo.de> an. Sehr gern beraten Sie unsere Fachberater zu allen Themen im Bereich Laden-, Lager- und Betriebseinrichtungen.



1. Bauweise  Einseitig  Doppelseitig
2. Regallänge ca. \_\_\_\_\_ mm
3. Regalhöhe  2000 mm  2500 mm  3000 mm  4000 mm  
 4500 mm  5000 mm  5500 mm  6000 mm
4. Abstand der Ständer  750 mm  1000 mm  1225 mm  1500 mm  \_\_\_\_\_ mm
5. Armlänge  400 mm  500 mm  600 mm  750 mm  
 1000 mm  1250 mm  \_\_\_\_\_ mm
6. Tragkraft je Arm ca. \_\_\_\_\_ kg
7. Anzahl Arme pro Ständer ca. \_\_\_\_\_ Stück
8. Ausführung/ Sicherung  Standard  ohne Abrollsicherung  
 feste Abrollsicherung  Vorrichtung für steckbare Abrollsicherung
9. Aufstellungsort  Innen  Außen  Außen mit Dachkonstruktion
10. Oberfläche  RAL 5010 Enzianblau  RAL 3000 Feuerrot  RAL 6011 Resedagrün  
 RAL 7001 Silbergrau  feuerverzinkt  weitere auf Anfrage
11. Bodenbeschaffenheit  Standard Betonboden IB 25 >= 150 mm  
 ist magnesithaltig (Spezialanker/Korrosionsschutz erforderlich)  
 unebener Untergrund  
 sonstiger Boden \_\_\_\_\_
12. Lagergut \_\_\_\_\_
13. Montageservice  gewünscht  nicht gewünscht  optional

Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte Formular mit Skizzen und Plänen zukommen. Wir werden Ihnen auf Grundlage dieser Planungshilfe schnellstmöglich ein verbindliches Angebot erstellen. Für Rückfragen geben Sie bitte Ihre Kontaktmöglichkeiten an.

Firma \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_  
 eMail \_\_\_\_\_